

io6

Smidig Laddning

A photograph showing a man in a grey sweater and light-colored jeans standing next to a young girl in a denim jacket and jeans. They are both smiling and looking at each other. The man is holding a red object, possibly a water bottle. To their left is a black electric car charging station mounted on a brick wall. A black charging cable is plugged into the station and extends towards the ground. In the background, there is a brick building with a blue roof and some greenery.

Ratio io6
Innovativ laddning
med många
funktioner.

io6 4G

Io6 är innovativ och vacker. Den rymmer en mängd funktioner och levereras med allt du behöver. Oavsett om det är för hemmet eller arbetsplatsen, löser io6 utmaningen.

DESIGNAD FÖR KRÄVANDE MILJÖER

IP54- och IK08-godkänd.

BYGGD I ABS OCH POLYKARBONAT

Designad för att hålla i krävande miljöer.

Enkel installation

Io6 är designad med fokus på enkel installation.

Enkel införing av installationskabel och servicelucka gör den till en av de lättaste laddboxarna att installera.

Upp till 22 kW

Io6 ger er möjligheten att leverera upp till 22 kW.

Vi har designat laddaren med fokus på flexibilitet, och därför är det också möjligt att ställa in den på exempelvis 11 kW.

TYP 2-UTTAG

Upp till 22kW

LAST BALANCERING

Io6 kan utföra dynamisk och statisk lastbalansering lokalt mellan upp till 30 laddboxar.

RATIO APP

LEVERERAR EN MÄNGD FUNKTIONER TILL DIN LADDBOX

SOLCELLER?

DÅ KAN VÅRT SENSEKIT KÖPAS TILL.

DETTA GER DIG FLERA MÖJLIGHETER ATT OPTIMERA ANVÄNDNINGEN AV DINA SOLCELLER.

Wireless

Io6 erbjuder en rad trådlösa möjligheter, inklusive Bluetooth, Wi-Fi och 4G.

Möjligheterna för integration mellan ditt företag och din önskade plattform är oändliga.

Specifikationer

Alla io6-enheter har som standard: SIM och data inkluderat.

Produkt	Twin/Single	kW	KLASS B MÄTNING	Kontroll	Skydd
io6	S - SINGLE	22kW	JA	RATIO APP	RCBO Typ A

Dimensioner och specifikationer	
Standard	IEC 61851 Mode 3
Försörjning	Enfas / Trefas, 230 / 400 V, upp till 32 A per uttag. Upp till 32 A försörjning.
Laddning	1 x Typ 2-uttag (EV) Upp till 22 kW per uttag.
Skydd	DC 6mA
Material	ABS och Polycarbonat
Dimensioner	39cm x 25cm x 11cm
Vikt	17Kg
IP Rating	IP54
Operating Temperature	-25c to +40c
Marking	CE
Kwh Mätning	Klass B-godkänd
Standarder	BS EN IEC 61851-1:2019 / BS EN IEC 61851-21-2:2021 / BS EN IEC 61000-6-1:2019 / BS EN IEC 61000-6-3:2021 / BS 7671:2018+A2:2022
OCCP	OCCP1.6J
Anslutningar	Ethernet, Bluetooth, WiFi og 4G

