

SolCarport Aluminium

1-3 platser

SolCarport Aluminium är en robust och vattentät konstruktion som är lätt att montera. Carporten kommer med alla delar inkluderade, utom fundament. Då den klarar en snölast på 5400 Pa och vindlast på 2400 Pa kan den installeras var som helst i Sverige.

Konstruktionen är gjord av Anodiserad aluminium. Panelerna är gjorda med glas på båda sidorna vilket gör att de klarar mycket höga laster. De har också ett ljusinsläpp på 10% vilket gör carporten ljus, samtidigt som den skyddar bilen från solljus. Panelerna har dessutom solceller på båda sidor vilket innebär att man får upp till 20% extra effekt från reflektionsljus underifrån.

Konstruktionen är tillverkad i Tyskland och har en garanti på 12 år. Panelerna är tillverkade i Litauen och har en produktgaranti på 30 år.



BENÄMNING / ARTIKELNUMMER	SolCarport A1 / 810300	SolCarport A2 / 810301	SolCarport A2 / 810302
Typ av panel		SoliTek Solid Bifacial 350Wp	
Antal paneler	9 (3x3)	15 (5x3)	21 (7x3)
Max effekt	3,15 kWp	5,25 kWp	7,35 kWp
Dimensioner (BxDxH1xH2), m	3,26 x 5,37 x 2,40 x 1,93	5,41 x 5,37 x 2,40 x 1,93	7,55 x 5,37 x 2,40 x 1,93
Profildimension, mm	80x80	80x160	80x200
Antal parkeringsplatser	1	2	3
Utbyggbar		Nej	
Tillval	LED-belysning, hängrännor, energilagring, laddstationer		

